



**BORMA WACHS**<sup>®</sup>  
Wood Professional Cosmetics



## Scheda tecnica

Rev. 01 del 09.06.2017

# NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS

Finitura protettiva cerosa per saune

Per interni ed esterni – A base d'acqua

### DESCRIZIONE:

Tattamento a base acqua, formulato con cere e resine pregiate, specifico per la protezione di tutte le superfici interne delle saune (panche, pannelli, pavimenti, soffitti). Trasparente, non altera la tonalità del legno, donando un piacevole effetto naturale e proteggendo dallo sporco e dall'acqua. Colorabile, è disponibile nei colori di tendenza bianco, grigio e nero. Grazie alla sua bassa viscosità e permeabilità al vapore, il prodotto viene assorbito in profondità dal legno e mantiene sulla superficie una sensazione naturale e setosa.

Il prodotto è adatto anche all'utilizzo su rivestimenti esterni. In questo caso una sovra verniciatura con Naturaqua Top Gel è raccomandata per aumentare la durabilità della finitura.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

<b>Aspetto:</b>	liquido
<b>Colore:</b>	Disponibile: trasparente, bianco 50, grigio 9002, nero 60
<b>Odore:</b>	inodore
<b>Gloss:</b>	30% satinato
<b>Tempo di essiccazione:</b>	Fuori polvere 1h, totale in 24 h
<b>Pulizia e diluizione:</b>	Acqua
<b>Resa:</b>	10-12 mq/L

### MODO D'USO:

Da applicare su superfici asciutte e pulite, prive di residui di polvere, grassi e precedenti trattamenti, con le seguenti condizioni ambientali: temperatura >5°C, umidità relative <80%.

Pronta all'uso, si consiglia l'applicazione a pennello (necessaria per la prima mano), sulla superficie asciutta e pulita, in una o due mani. In esterno applicare almeno due mani, con un intervallo di 8 ore fra le mani. Asciugatura totale in 24 ore.

Se necessario carteggiare leggermente la superficie prima della seconda mano. Colori resistenti alla luce. Adatto anche per l'applicazione a spruzzo.

Per il legno termo trattato la versione colorata è preferibile al prodotto trasparente.

Preriscaldare e ventilare l'ambiente prima dell'uso.

**IMBALLO:**

Il prodotto viene fornito in imballi da 375 mL, 750mL, 2.5Lt, 10Lt e 20Lt.

**STOCCAGGIO:**

Conservare in luogo fresco e ben ventilato ; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il periodo di conservazione del prodotto è di un anno dalla data di produzione.

**AVVERTENZE:**

Mescolare bene prima dell'uso.

Se il prodotto viene applicato in eccesso, l'elevato contenuto di cere potrebbe far virare il colore originale verso il grigio e rendere la superficie untuosa.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.