


## Coltogum® Mastice sigillante- Mastice sigillante pitturabile

### Tipo di prodotto

Mastice sigillante pronto all'uso, permanentemente elastico e pitturabile, a base copolimera.

### Caratteristiche

- rinforzato con fibre
- altamente elastico
- colma crepe larghe fino a 10 mm
- lavorabile in ogni condizione atmosferica



elastico



all'interno e  
esterno



pitturabile



### Dati tecnici

Determinato a +20°C, 50 % di umidità relativa dell'aria

- Base: copolimero
- Densità: 0,95 kg/l (trasparente) , 1,05 kg/l (grigio)
- Resa: film secco spesso 600µm per applicazione, consumo 1,5 l/m<sup>2</sup> su substrato liscio
- Resistenza alla temperatura: da -25°C a +80°C
- Temperatura di lavorazione: da -10°C a +35°C
- Impermeabilità: dopo l'applicazione immediatamente impermeabile all'acqua
- Durata di asciugatura: (a seconda della temperatura e dello spessore dello strato)
  - non adesivo: ca. 5 - 12 ore
  - asciugatura completa: da 3 a 14 giorni

### Applicazione

Con Coltogum® Mastice sigillante pitturabile ripara i difetti di tenuta non appena li avrà constatati. In ogni condizione atmosferica, sia con la pioggia, la neve o il gelo. Permette di colmare anche fessure larghe alcuni millimetri. Il Coltogum® Mastice sigillante pitturabile può essere applicato sulla maggior parte dei materiali: cartone catramato per coperture, sistemi multistrato, bitume, asfalto, scandole, PVC rigido, poliestere, zinco, alluminio, vetro, piastrelle, ecc. ed è quindi adatto per tetti, attacchi e transizioni di terrazze, grondaie, attacchi di camini e tubi. I substrati porosi (legno, calcestruzzo, pietra) devono però essere asciutti. Coltogum® Mastice sigillante pitturabile è resistente agli agenti atmosferici e agli acidi minerali (massimo 10% in acqua), alle liscivie diluite e all'acqua salata, ma non resiste ai solventi. Il mastice sigillante può essere pitturato con sistemi di rivestimento elastici, a basso contenuto di solventi. Coltogum® Mastice sigillante pitturabile non è adatto per l'uso su substrati alcalini, su film in PE e PVC e su materiali isolanti in polistirolo.

## Coltogum® Mastice sigillante- Mastice sigillante pitturabile

<b>Lavorazione</b>	<p>Coltogum® Mastice sigillante pitturabile è pronto all'uso e non si deve diluirlo. Eliminare sporco, polvere, fango, muschio e foglie, nonché rivestimenti poco aderenti e substrati non portanti. Pulire le aree con una spazzola dura e ripulire usando una spugna. Se il substrato è poroso (ad es. calcestruzzo cellulare), dare una mano di fondo con un primer adeguato. Il mastice sigillante deve essere mescolato bene prima dell'uso. Applicare quindi con cura e generosità il Coltogum® Mastice sigillante pitturabile sulle zone non impermeabili. Applicare il mastice sigillante sempre nella stessa direzione, preferibilmente parallelamente alle fessure, nel caso di fessure profonde o attive, il Coltogum® Mastice sigillante pitturabile deve essere applicato trasversalmente a croce sulle fessure o sulle crepe.</p> <p>Per superare zone non impermeabili di maggiori dimensioni, coprirle con Coltogum® nastro di rinforzo. Il calcestruzzo nuovo richiede uno strato isolante, cioè deve essere applicato un primer insaponificabile a base di una resina epossidica bicomponente (contenente solventi o diluibile in acqua) o una lacca di caucciù clorurato.</p> <p><b>Video dell'applicazione vedi su <a href="http://www.coltogum.ch">www.coltogum.ch</a></b></p>
<b>Resa/Dosaggio</b>	<p>1 strato di <math>\pm 1,5</math> l/m<sup>2</sup> Dipende da molti fattori come la porosità e l'ondulazione del substrato e la perdita di materiale durante l'applicazione.</p>
<b>Immagazzinaggio</b>	<p>Imballaggio originale utilizzabile almeno fino a = vedi stampa. Conservare in un luogo fresco e asciutto in locali ben ventilati.</p>
<b>Volumi dei contenitori</b>	<p>Grigio: 750 ml (6 pezzi a cartone), 5 l, 20 l Trasparente: barattoli da 1 l, 8 pezzi a cartone Altre grandezze su richiesta o visibili nel catalogo.</p>
<b>Colore</b>	<p>Grigio e trasparente</p>
<b>Strumenti ausiliari consigliati</b>	<p>Coltogum® Primer 1 (substrati assorbenti), Coltogum® Primer 2 (plastica), pennello. detersivo.</p>
<b>Sicurezza</b>	<p>Gli avvertimenti sulla sicurezza si apprendono dall'attuale scheda di sicurezza, ottenibile su <a href="http://www.coltogum.ch">www.coltogum.ch</a>.</p>

Esclusione della responsabilità: le summenzionate indicazioni sono intese solo come informazioni non impegnative. In ogni caso consigliamo di fare sufficienti prove proprie. Una garanzia per l'applicazione specifica non sussiste. Ogni responsabilità derivante da queste indicazioni è esclusa nei limiti consentiti dalla legge. La responsabilità per l'applicazione e il rispetto delle direttive di lavorazione compete esclusivamente all'applicatore. In seguito allo sviluppo tecnico, possono risultare modifiche del prodotto. È valida sempre l'ultima edizione di questa informazione.