

decomur Stucco ultraleggero

Ambito di applicazione:

Stucco bianco ultraleggero per il riempimento dei giunti di raccordo di telai di porte e finestre, battiscopa e pannelli in cartongesso. Ideale per la stuccatura di pannelli isolanti interni, listelli ed elementi decorativi in espanso rigido e Styropor[®]. Rimane leggermente elastico anche dopo l'indurimento e si adatta ai movimenti naturali del fondo. Utilizzabile in interni e, con una verniciatura successiva resistente agli agenti atmosferici, anche per esterni.

Styropor[®] = marchio registrato di BASF SE

Caratteristiche:

- per giunti di raccordo a regola d'arte
- flessibile
- carteggiabile
- verniciabile

Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, riempitivi leggeri inorganici, acqua, additivi
 Densità: circa 0,52 g/cm³
 Valore pH: 7 - 9

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e grasso.

Applicazione:

Prima dell'uso tagliare l'ugello di almeno 1 cm. Applicare *decomur Stucco ultraleggero* in strati dello spessore massimo di 15 mm e lisciare. Una volta completamente asciutto (dopo circa 8 ore), è perfettamente carteggiabile. Le superfici trattate con lo stucco alleggerito possono essere incollate e ripassate con vernici e pitture in dispersione.

Indicazioni:

Non applicare a temperature inferiori a +5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
034601001	4007955346012	310 ml



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.