

® Glutoclean

Protezione della maiolica

Caratteristiche:

- protegge a lungo dallo sporco e dalle tracce d'usura
- per maiolica lucida, opaca, levigata e strutturata
- per interni ed esterni
- è sufficiente per 40 - 60 m²
- utilizzabile anche come protezione dei giunti

Azione:

Impermeabilizza le superfici in modo duraturo e assicura una protezione invisibile contro lo sporco e le tracce d'usura. La superficie trattata è facile da pulire e risulta protetta contro la formazione di nuovi depositi di sporco, come ad esempio olio, grasso e macchie d'acqua.

Ambito di impiego:

Per tutte le superfici in maiolica lucida, opaca, levigata e strutturata, o in grès porcellanato in ambienti interni ed esterni. Per il trattamento di tavoli, pareti, pavimenti e piani di lavoro. Utilizzabile anche su superfici porose quali ad esempio le fughe cementizie.

Applicazione:

Utilizzare solo su superfici asciutte. Pulire previamente la superficie da trattare. Applicare l'impermeabilizzante non diluito a strato sottile ma coprente, utilizzando un rullo o un pennello. Per aumentare l'efficacia del trattamento è possibile eseguire un'ulteriore applicazione bagnato su bagnato. Applicare soltanto la quantità di impermeabilizzante assorbita dalla superficie. Lasciare agire per 50 minuti dopo l'applicazione. Eliminare il liquido in eccesso con un panno assorbente asciutto. Non lasciare striature. Eventuali residui asciutti possono essere eliminati con un panno precedentemente imbevuto di impermeabilizzante. Il tempo di essiccazione successivo è di 3-4 ore. Durante l'essiccazione, la superficie non deve essere calpestata o inumidita. L'impermeabilizzante raggiunge l'efficacia completa dopo 24 ore.

Dati tecnici:

Densità:	circa 0,8 g/cm ³
Valore pH:	-
Aspetto:	trasparente
Odore:	blando

Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni:

In caso di trattamento di ampie superfici, lavorare sempre in sezioni parziali di piccole dimensioni. Proteggere e coprire le superfici sensibili ai solventi o il vetro prima dell'impiego. In caso di utilizzo come protezione per le fughe, applicare il prodotto unicamente su fughe pulite, prive di macchie, asciutte e perfettamente indurite, in modo che l'impermeabilizzante agisca in modo uniforme e non si verifichino alterazioni cromatiche.

Numero di emergenza medica:

+49 (0) 551 / 1 92 40

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.glutoclean.de o all'indirizzo sds@glutolin.de.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
035303074	4044899353034	1 l



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.