

PUFAS Universal-Tiefengrund LH

Anwendungsbereich:

PUFAS Universal-Tiefengrund LH ist eine gebrauchsfertige, lösungsmittelhaltige Grundierung auf Kunstharzbasis mit sehr guter Tiefenwirkung. PUFAS Universal-Tiefengrund LH verringert die Saugfähigkeit und erhöht die Festigkeit von porösen und sandenden Untergründen, wie Putz, Eternit, Beton, Gipskartonplatten u. ä. Mit PUFAS Universal-Tiefengrund LH behandelte Flächen ergeben sichere Untergründe für nachfolgende Maler- und Tapezierarbeiten.

Eigenschaften:

- ideale Fassaden-Grundierung mit hervorragender Tiefenwirkung
- schafft tragfähige und gleichmäßig saugende Untergründe
- geruchsmild
- transparent
- sperrt nicht ab, erhält die Diffusionsfähigkeit

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Styrol-Acrylat-Copolymer, Lösungsmittel
 Dichte: ca. 0,82 g/cm³

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken und sauber sein. Lockeren Putz und schlecht haftende Anstriche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen vor dem Grundieren abdecken, da eingetrocknete Spritzer später nur schwer zu entfernen sind.

Verarbeitung:

PUFAS Universal-Tiefengrund LH mit Bürste oder Pinsel gleichmäßig auftragen. In der Regel genügt ein einmaliger Anstrich. Sehr stark saugende Untergründe zweimal nass in nass grundieren. Bei schwach saugenden Untergründen kann der Tiefengrund mit 30% Universalverdünnung verdünnt werden.

Verbrauch:

100-300 ml/m² bei einmaligem Anstrich – je nach Untergrundbeschaffenheit. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Hinweise:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit PUFAS Pinselreiniger oder soluwash S reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.pufas.de oder unter sds@pufas.de.

Medizinische Notrufnummer:

+49 (0) 551 / 1 92 40

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
006201000	4007954062012	1 l
006205000	4007954062050	2,5 l
006202000	4007954062029	6 l
006203000	4007954062036	12 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.