BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

Scheda Tecnica

REV 01 del 20.02.2016

KITCHENWARE OIL

VOC-free

DESCRIZIONE:
Olio esente da VOC, realizzato con sostanze di origine naturale, ideale per il trattamento di legno grezzo o precedentemente trattato ad olio, destinato a venire in costante contatto con gli alimenti, come piani di tavoli da cucina, insalatiere ecc. Kitchenware Oil rende la superficie repellente all'acqua e allo sporco. Certificato in conformità alla normativa EN71-III, garantendone la sicurezza in merito al rilascio di sostanze nocive.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	liquido
Colore :	trasparente
Odore :	inodore
Densità:	0,930 Kg/Lt
Resa:	8-12 m²/Lt, a seconda del grado di assorbimento del legno
Applicazione:	a pennello, a straccio
Essicazione completa:	24 ore
Pulizia degli attrezzi:	acqua ragia minerale, Solvoil 04

MODALITA' D'USO:
Preparazione della superficie:
Carteggiare la superficie con carta abrasiva grana 180. Assicurarsi che il legno sia asciutto e privo di sporco o grasso. Dopo eventuale pulizia, lasciare asciugare il supporto per almeno 8 ore.
Applicazione:
Agitare molto bene il prodotto prima e durante l'uso. Applicare a pennello l'olio in modo uniforme. Aspettare 20-30 minuti a 20°C per permettere all'olio di penetrare nella struttura del legno. Se necessario carteggiare quando la superficie è ancora umida, con carta abrasiva grana 320-400 secondo la direzione della venatura del legno. Quindi rimuovere con un panno in cotone l'eccesso di olio applicato, facendo attenzione a non lasciare eccessi di prodotto sulla superficie. Procedere dunque alla lucidatura della superficie trattata. Ripetere il trattamento più volte su superfici particolarmente assorbenti. Essiccazione totale dopo24 ore a 20°C. Evitare di bagnare la superficie durante la fase di indurimento.
Manutenzione:
Utilizzare Kitchenware Oil con la frequenza necessaria per ripristinare il legno alla sua bellezza originale. Prima di iniziare la procedura di manutenzione assicurarsi che il legno sia pulito. Dopo il trattamento il tempo di essiccazione è di 8 ore.

B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia.
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E.mail: info@bormawachs.it

BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

STOCCAGGIO:
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. Teme il gelo.

IMBALLO:
Il prodotto è disponibile in contenitori da 1, 5, 15 e 120 Lt.

AVVERTENZE:
Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia oper quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnar li con acqua prima dello smaltimento. Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.
Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.
Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.
Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia.
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E.mail: info@bormawachs.it