



Jaeger Set pittura per vasche da bagno / piastrelle 887/897

Set completo per il rivestimento di vasche da bagno e piastrelle



Descrizione del materiale



Tipo di sostanza:	Sistema di pittura bicomponente privo di solventi per superfici lucide come nuove nelle tonalità attuali dei sanitari, praticamente inodore, ottime resistenze finali, facile da pulire.			
Impiego previsto:	Per il nuovo rivestimento di vasche da bagno, piatti doccia (smalto o acrilico*), nonché per il rinnovo e la riprogettazione cromatica di piastrelle da parete, di facile lavorazione. Adatto per l'uso in ambienti per la trasformazione alimentare.			
Caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"> • elevata capacità coprente • privo di solventi • lucido ed estremamente durevole • senza rimozione, senza sporco • permanentemente resistente all'acqua calda 			
Contenuto:	1 barattolo di pittura per vasche da bagno & piastrelle per 2,8m ² o pittura per piastrelle & vasche da bagno per 6,8 m ² 1 flacone indurente 2 fogli di carta vetrata (P120 + P320) 1 vaschetta per pittura 1 anticalcare 1 flacone di concentrato di detergente per vasche da bagno & piastrelle 1 pennello professionale 1 rullo professionale con sostegno 1 mescolatore in legno 1 panno antipolvere			
Extra richiesti:	* per le vasche da bagno in acrilico è necessario anche JAEGER Primer per vasche inacrilico (non compreso nel Set - N. art. 886)			
Tonalità:	Cod. prod.:	Tonalità:	Cod. prod.:	Tonalità:
	887 0800 887 0020 887 0023 887 0027 887 0029 (per 2,8 m ²)	bianco puro bianco alpino beige Bahama grigio Manhattan pergamino	897 0800 897 0020 (per 6,8 m ²)	bianco puro bianco alpino
Grado di lucentezza:	Lucido			
Condizionamento:	Prima dell'applicazione, i componenti della pittura devono essere conservati per almeno 24 ore ad una temperatura di ca. +22° C, in modo che la vernice possa essere applicata morbidamente.			
Stoccaggio:	Nella confezione originale in ambiente fresco ed asciutto, conservabile per almeno 2 anni.			



Indicazioni tecniche di applicazione

Preparazione del fondo / struttura della pittura

consultare le istruzioni dettagliate allegate ad ogni set.

Diluizione:

Applicare solo diluito. Non aggiungere acqua o solventi, altrimenti sussiste il rischio di incompatibilità o di un indurimento incompleto.

In caso di applicazione a spruzzo, contattare il servizio di assistenza tecnica.

Asciugatura:

La vasca da bagno è riutilizzabile dopo 5 giorni. Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni di lavorazione.

Identificazione

Manutenzione:

con i comuni detergenti delicati per uso domestico. (Non utilizzare detergenti abrasivi!).

I bagni di fango e gli additivi da bagno medici con coloranti possono fare scolorire il rivestimento. Evitare il contatto con capi di biancheria che stinguono fortemente, colori per tessuti e capelli, tinte e altri oggetti colorati.

Lasciare asciugare le superfici delle piastrelle verniciate dopo il contatto con l'acqua. Evitare ristagni d'acqua permanenti.

Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni di lavorazione.

Avvertenze particolari

Attenzione: dopo la pulizia delle piastrelle e delle fughe, verificare se le fughe presentano crepe o rotture. Prima di ogni nuovo rivestimento, i danni devono essere riparati con Jaeger Pittura per piastrelle e vasche da bagno 897.

Rotture: Riparare con stucco di poliestere bicomponente. Rispettare le avvertenze del produttore.

Crepe: Devono essere trattate con una massa composta per fughe in acrilico. Rispettare le avvertenze del produttore.

Si prega di evitare il contatto diretto della vernice, indurente, anticalcare e detergente con la pelle, le mucose e gli occhi, ad es. indossando guanti e occhiali di protezione. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con dell'acqua.

Rispettare le altre indicazioni riportate sulle etichette dei barattoli.

La pittura può essere lavata dalla pelle o dai tessuti allo stato liquido con un detergente per mani adatto per pitture e vernici.

Avvertenza: I fondi con delle proprietà specifiche repellenti nei confronti dello sporco (ad es. „Effetto Lotus“) non sono indicati per un successivo rivestimento.

Tra la pittura per vasche da bagno JAEGER, la pittura per piastrelle JAEGER, il Set di riparazione JAEGER per ceramica, Email & acrilico ed il pennarello da riparazione JAEGER, a causa della differente modalità di applicazione, possono verificarsi delle differenze di tonalità. Prima dell'uso, effettuare su un punto adatto, un confronto di colore.

Assistenza:

Ulteriori informazioni e schede dati aggiornate sul sistema di ristrutturazione per bagni JAEGER sono disponibili sul nostro sito Web: www.jaegerlacke.de

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro servizio assistenza:

Tel.: +49 (0) 7141-2444-0

Edizione 08/18

PAUL JAEGER GMBH & CO. KG • Siemensstrasse 6 • 71696 Möglingen • Telefono +49 7141-24 44-0 • Telefax +49 7141-24 44 55 • info@jaegerlacke.de • www.jaegerlacke.de

Le nostre raccomandazioni verbali o scritte sulle tecniche di applicazione, da noi fornite secondo scienza e coscienza e in conformità allo stato attuale della tecnica a sostegno dell'acquirente o dell'applicatore, non sono vincolanti e non costituiscono alcun rapporto contrattuale né obblighi in aggiunta a quelli contrattuali. Esse non esonerano l'acquirente dalla necessità di sottoporre i nostri prodotti, sotto la sua responsabilità, alle prove occorrenti per dimostrarne l'idoneità per l'applicazione prevista. Con la pubblicazione di una nuova edizione di questa scheda applicativa aggiornata, tutte le indicazioni di cui sopra perderanno la loro validità. Per il resto valgono le nostre condizioni commerciali generali.