



SCHEMA TECNICA

FLY COLOR

Descrizione del prodotto

Vernice decorativa a rapida essiccazione indicata per il trattamento di superfici, verniciate e non in:

legno, metallo, alluminio, vetro e diversi tipi di plastica.

Caratteristiche del prodotto

Eccellente copertura

Colore e gloss a lunga durata

Resistente a graffi e usura

Ottima adesione

Eccellente stabilità verticale

Non gocciola

Resistente agli agenti atmosferici e chimici

Caratteristiche fisiche e chimiche

Contenuto:	400 ml
Base:	resina acrilica
Contenuto VOC	vedi scheda di sicurezza - circa 89% w/w
Contenuto solido	circa 11%
Copertura	da 1,25 a 1,75 m ²
Asciutto fuori polvere	dopo circa 5 minuti
Alla presa	dopo circa 10 minuti
Trattabile	dopo circa 1 ora
Indurito	dopo circa 2 ore
Resistenza termica	fino a 110°

Utilizzo

Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sulla bomboletta.

La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata. Rimuovere dalla superficie eventuali residui di ruggine e scaglie di vecchie verniciature, carteggiare la superficie e applicare una mano di primer. Dopo l'asciugatura carteggiare (grana 600).

La superficie deve essere pulita, asciutta e sgrassata.

L'aerosol deve essere conservato a temperatura ambiente.

La temperatura ottimale durante la lavorazione è tra i 15 e i 25° C.

Prima dell'uso scuotere energicamente la bombola per 2 minuti. Effettuare un test di spruzzo.

La distanza di spruzzo deve essere 25-30 cm.

MOTIP DUPLI ITALIA S.p.A.

I-20090 Cusago (MI) – via L. da Vinci, 7/4 - Tel. 02 90394328 – Fax 02 90394257

info@motipdupli.it - www.motipdupli.com



Applicare la vernice in più mani leggere. Scuotere la bombola prima di ogni applicazione. Dopo l'uso pulire la testina (rovesciare la bombola e spruzzare per alcuni secondi).

Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, l'umidità circostante e lo spessore dello strato applicato.

Importante - Esonero di responsabilità

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. MOTIP DUPLI è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa MOTIP DUPLI.

MOTIP DUPLI ITALIA S.p.A.

I-20090 Cusago (MI) – via L. da Vinci, 7/4 - Tel. 02 90394328 – Fax 02 90394257
info@motipdupli.it - www.motipdupli.com