

Glutofix 600

Ambito di applicazione:

Particolarmente indicata per incollare insieme etichette, carta, cartone, cartoncino, carta da parati, tessuto e feltro o su legno, vetro, intonaco, pannelli da costruzione e substrati simili. Ideale anche come legante per cartapesta.

Caratteristiche:

- metilcellulosa
- ideale anche come legante per cartapesta
- senza conservanti
- trasparente da asciutto

Dati tecnici:

Base: metilcellulosa
 Densità apparente: circa 0,43 g/cm³
 Valore pH: 6 - 8

Applicazione:

1. Versare acqua fredda (in base a quanto indicato nella tabella riportata sulla confezione) in un secchio pulito. 2. Mescolare l'acqua con vigore. 3. Aggiungere mescolando il contenuto della confezione nell'acqua. 4. Dopo 20 minuti rimescolare con vigore, quindi procedere all'applicazione.

Indicazioni:

Pulire gli attrezzi di lavoro e i contenitori dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.glutolin.de o all'indirizzo sds@glutolin.de.

Stoccaggio e smaltimento:

Smaltire i residui di colla con i rifiuti domestici. Conferire le confezioni vuote di Glutofix nei contenitori per carta/cartone. Conservare all'asciutto.

N. articolo:	EAN	Formato contenitori
062801074	4044899628019	125 g



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.