

## DEKORWEISS

<b>Denominazione di mercato</b>	<b>DEKORWEISS</b>
<b>Tipo di prodotto</b>	Pittura a dispersione
<b>Campo di applicazione</b>	Per interni, su tutti i supporti portanti adatti alle pitture a dispersione
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Legante base</b>	Resina sintetica idrosolubile secondo DIN 55945
<b>Peso</b>	Ca. 1,5 +/- 0,2 g/cm <sup>3</sup>
<b>Proprietà</b>	Resistente al lavaggio, facile da lavorare senza tracce residue; senza solventi e altamente coprente
<b>Dati caratteristici secondo DIN EN 13 300</b>	Resistenza allo sfregamento a umido: classe 3; rapporto di contrasto/potere coprente: classe 2 con un rendimento di 150 ml/m <sup>2</sup> o circa 6,7 m <sup>2</sup> /l; grado di lucentezza: opaco; granulometria massima: fine (<100 µm)
<b>Colorazione adatta</b>	Colorazione commerciale
<b>Tempo di essiccazione</b>	2 - 3 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria, può essere ritoccata dopo ca. 12 ore
<b>Diluizione</b>	Acqua
<b>Tipo di applicazione</b>	A pennello, a rullo e a spruzzo (applicabile con airless)
<b>Temperatura di applicazione</b>	Minimo 5°C per aria e fondo
<b>Stoccaggio</b>	In luogo asciutto e fresco, però protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
<b>Confezione</b>	Secchio ovale di plastica da 2,5 l, 5 l, 12,5 l
<b>Preparazione del fondo</b>	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Fluatere e lavare gli intonaci nuovi. Applicare una mano di fondo ai supporti assorbenti e agli intonaci a base di gessi usando un fondo idoneo.
<b>Sistema di verniciatura</b>	Dekorweiß, se necessario 2 mani
<b>Valori limite UE per il contenuto VOC</b>	Categoria: aWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC
<b>Nota</b>	In caso di dubbi, vi preghiamo di consultarci. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi.