

Mano di fondo a base di solvente PUFAS

Mano di fondo contenente solventi per interni ed esterni

Ambito di applicazione:	La <i>Mano di fondo a base di solvente PUFAS</i> è un primer contenente solventi, pronto all'uso, a base di resine sintetiche con ottimo potere di penetrazione in profondità. La <i>Mano di fondo a base di solvente PUFAS</i> riduce il potere assorbente e aumenta la solidità dei supporti porosi e sabbiosi, quali intonaco, eternit, calcestruzzo, pannelli in cartongesso, ecc. Le superfici trattate con la <i>Mano di fondo a base di solvente PUFAS</i> consentono di ottenere supporti sicuri per i successivi lavori di imbiancatura e rivestimenti con carta da parati.
Dati tecnici:	Base: acqua ragia, resina sintetica in stirene-acrilato Densità: circa 0,79 g/cm ³ Punto di infiammabilità: circa 40°C Consumo: 100 - 300 ml/m ² ad applicazione – a seconda del tipo di supporto
Trattamento preliminare delle superfici:	Il supporto deve essere asciutto. Rimuovere l'intonaco in fase di distacco e la muratura non ben ancorante.
Lavorazione/Applicazione:	La <i>Mano di fondo a base di solvente PUFAS</i> è pronta per l'uso e può essere applicata con il pennello o la spazzola. Applicare la <i>Mano di fondo a base di solvente PUFAS</i> in modo uniforme e a saturazione sulle superfici da trattare. La quantità da applicare va scelta in modo da evitare la comparsa di punti lucenti. In caso di supporti particolarmente assorbenti applicare due mani di fondo bagnato su bagnato. Se l'applicazione avviene in ambienti chiusi, assicurarsi di aerare adeguatamente i locali. Pulire gli utensili di lavoro subito dopo l'uso con il detergente per pennelli <i>Pulisci-pennelli PUFAS</i> o <i>soluwash S</i> .
Indicazioni importanti:	Per informazioni sulla sicurezza (etichettatura CLP nell'UE) fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza CE. ADR/GGVS (accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada/ normativa tedesca sul trasporto di sostanze pericolose su strada): classe 3, par. 31 c, UN 1866 Regolamento tedesco sui liquidi infiammabili (VbF): A II Codice prodotto GISBAU: M-GF03
Stoccaggio:	Conservare al fresco! Conservare i recipienti ben chiusi! Conservare lontano da fiamme e scintille.
N. articolo:	006201000 – 1 l 006205000 – 2,5 l 006202000 – 6 l 006203000 – 12 l
Formato contenitori:	Flacone in PE da 1 l Tanica di latta da 2,5 l Tanica di latta da 6 l Tanica di latta da 12 l