

# Detergente acrilico

### Caratteristiche:

- con effetto antigoccia
- azione antistatica
- per superfici lucide e dai colori brillanti
- fresco profumo

### Azione:

Rimuove delicatamente ma efficacemente le impurità, quali patine di sporco dopo il bagno, depositi di calcare, residui di sapone, gel doccia e oli da bagno, grassi, ditate e segni d'usura. Le superfici acriliche trattate brillano e sono igienicamente pulite, resistenti allo sporco e più facili da pulire.

### Ambito di impiego:

Superfici acriliche e in plastica in ambienti sanitari e umidi, bagni, docce e water. Indicato per vasche da bagno, idromassaggi e piatti doccia, box doccia, cabine doccia, rubinetteria e superfici in plastica.

### Applicazione:

Spruzzare il prodotto puro sulla superficie e lasciare agire per 1 – 2 minuti. Passare quindi brevemente la superficie trattata con un panno umido e risciacquare con acqua calda. In caso di sporco ostinato, ripassare la superficie con un panno o una spugna e risciacquare con acqua.

### Dati tecnici:

Componenti:	< 5 % tensioattivi non ionici, profumo
Valore pH:	7
Odore:	fresco

### Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### Indicazioni:

Il detergente acrilico non irrita la pelle e agisce in modo delicato e gradevole. I solventi organici o gli abrasivi pigmentati danneggiano le superfici. I danni superficiali possono essere eliminati utilizzando un lucidante per auto applicato con un panno morbido.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
047402205	4250295102552	750 ml



### Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.