

## Velatura effetto glitter

### Ambito di applicazione:

Velatura acrilica a rapida essiccazione con accattivante effetto glitter. Trasparente una volta asciutta – rimangono visibili superfici leggermente iridescenti con tocchi a effetto glitter a seconda della luce. Accentuazione decorativa delle superfici o di singoli elementi. Può essere utilizzata su carta da parati, pitture in dispersione bianche e colorate, intonaci, polistirolo, pietra naturale e artificiale, muratura e superfici simili.

### Caratteristiche:

- effetto luccicante decorativo per decorazioni di parete moderne
- trasparente da asciutta
- senza solventi

### Dati tecnici:

Base: dispersione sintetica, pigmenti ad effetto, acqua, additivi  
 Densità: circa 1,05 g/cm<sup>3</sup>  
 Valore di pH: 8,0 - 8,5

### Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere e grasso. Riparare fori e crepe. Primerizzare i fondi particolarmente assorbenti, sabbiosi o gessosi.

### Applicazione:

Agitare con cura il contenitore prima dell'uso. Per ottenere una distribuzione quanto più uniforme dei pigmenti ad effetto si consiglia di utilizzare un rullo a pelo raso o un dispositivo a spruzzo idoneo per applicazioni su superfici ampie. Eventualmente applicare più strati sottili prestando attenzione ad evitare sovrapposizioni. La velatura non va diluita onde evitare di compromettere le proprietà di adesione dei pigmenti ad effetto.

### Resa:

80 - 120 ml/m<sup>2</sup>

### Indicazioni:

In caso di lotti differenti, mescolarli insieme prima dell'uso. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai + 5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito [www.pufas.de/www.decotric.de](http://www.pufas.de/www.decotric.de) o all'indirizzo [sds@pufas.de/sds@decotric.de](mailto:sds@pufas.de/sds@decotric.de).

### Stoccaggio:

Conservare ben chiuso, al fresco e all'asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

### Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Codice smaltimento rifiuti CER n. 08 01 12.

Colore	N. art.	Formato contenitori
Perla	017002001 / 017003001	750 ml / 1,5 l
Brillante	017102001 / 017103001	750 ml / 1,5 l
Rubino	017202001 / 017203001	750 ml / 1,5 l
Diamante	017302001 / 017303001	750 ml / 1,5 l
Zaffiro	017402001 / 017403001	750 ml / 1,5 l
Smeraldo	017502001 / 017503001	750 ml / 1,5 l



### Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.